

Общество с ограниченной ответственностью

# ЕВРАЗИЯ

455045, г.Магнитогорск, Челябинская обл. ул.Ворошилова, 21-71 ИНН 7455021952/745501001  
р/с 4070 2810 5380 7000 1401 в Филиал «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК», БИК 046577964,  
к/с 3010 1810 1000 0000 0964, ОКПО 36893321

(3519) 46-35-65, 8-908-086-3565, <http://www.evrazia.ru>, e-mail:magmetiz@mail.ru

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Имеем возможность поставки высокопрочных и износостойких марок сталей широкого применения под брендом **MAGSTRONG**. Высокопрочные и износостойкие стали **MAGSTRONG**, не уступают зарубежным аналогам. Механические свойства данных сталей обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката, в сравнении с традиционно применяемыми материалами, что в свою очередь ведет к значительному увеличению межремонтных периодов эксплуатации и снижению простоев оборудования, уменьшению металлоемкости изделий и получению конкретной экономии, в первую очередь для российских предприятий, поскольку эта продукция является импортозамещающей.

Технические характеристики высокопрочных марок стали **MAGSTRONG**

Наименование	Марка	Твердость, HBW**	Ударная вязкость, Дж/см <sup>2</sup>				Предел текучести, МПа	Предел прочности, МПа	Удлинение, А5 %	Углеродный эквивалент, (CEV)	Изгиб, Т	Стан
			KCV -40	KCV -20	KCU -40	KCU -50						
<b>Высокопрочный и износостойкий</b> листовой прокат для дорожностроительной, карьерной, шахтопроходной, дробильной, подъемно-транспортной техники (ТС 14-101- 1034-2015)												
MAGSTRONG H350	H350	310-380	30		40		950	1050	10*	0,75	3t*	5000
MAGSTRONG H400	H400	370-430	30	35			1000	1250	12 (A <sub>50</sub> )	0,75	3t*	5000
MAGSTRONG H450	H450	420-470	30	35			1100	1400	9	0,75	3t*	5000
<b>Высокопрочный</b> листовой прокат для кранового производства, тяжелой и легкой транспортной техники, манипуляторной техники (EN 10149, ТУ 14-101-947-2013, ТС 14-101-1064, ТС 14-101-811-2010)												
MAGSTRONG S550MC	S550MC						550	600-760	14		1,5t	2000
MAGSTRONG S600MC	S600MC						600	650-820	13		1,5t	2000
MAGSTRONG S700MC	S700MC						700	750-950	12		2t	2000
MAGSTRONG S700	S700					39	700	750-950	12		2t	5000
MAGSTRONG W600	W600		50				600	650 – 820	15	0,53	1,5t	5000
MAGSTRONG W700	W700		50				700	750 – 950	14	0,53	2t	5000
MAGSTRONG 900W	18ХГНМФТР		30*		40		950	1050	11		5t	5000
<b>Высокопрочный высокопрочный</b> листовой прокат для противоположной защиты корпуса транспортных средств (СТО ММК 315-2014)												
MAGSTRONG A500	30ХНЗМФРА	477-540	15				1200	1450	8 (A <sub>50</sub> )	0,8	6t*	5000

t- толщина проката;

\*- показатель определяется , но не нормируется;

\*\* - твердость по Бринелю определяется на механически обработанной поверхности на глубине 0.5-3 мм ниже поверхности листа

С уважением,

Директор ООО «ЕВРАЗИЯ»

Михайлов Д.В.

